

CARICO ELETTRONICO modello: "DL2880"

Il carico elettronico doppio **DL2880** è stato progettato per poter sostituire in modo estremamente vantaggioso il classico reostato, conservandone l'intrinseca affidabilità ed offrendo in più la versatilità di un'apparecchiatura elettronica.

Il **DL2880** può simulare una resistenza, per cui la corrente varia al variare della tensione secondo la legge di Ohm, può assorbire una corrente costante indipendentemente dalla tensione applicata, oppure può assorbire una potenza costante aumentando o diminuendo la corrente in funzione della tensione applicata.

Il **DL2880** è dotato di oscillatore interno per eseguire test dinamici. Il test dinamico serve per rilevare il tempo e il modo di risposta di un alimentatore alle variazioni di carico.

Regolando con precisione correnti anche molto basse le due sezioni del **DL2880** possono essere usate come generatori di corrente costante da una sorgente di tensione non stabilizzata, o, considerata la loro resistenza interna estremamente bassa, come limitatori di corrente con bassa perdita d'inserzione.

Le due sezioni possono essere collegate in parallelo così come due o più apparecchiature per aumentare la capacità di corrente.

Il **DL2880** ha la possibilità del controllo dall'esterno con tensione 0/+10V fino a 10KHz.

Il pulsante di cortocircuito permette di simulare istantaneamente la condizione di massimo carico.

Il connettore Vsense permette di compensare le cadute dei cavi di collegamento.



modello: **DL2880** dimensioni L=235mm, H=180mm, P=465mm

Caratteristiche **DL2880**:

modo di funzionamento	: corrente I_{cost} , resistenza R1_{cost} e R2_{cost} e potenza costante W_{cost} ;
potenza continua applicabile	: 800W per sezione;
potenza massima applicabile	: 1000W per sezione;
Vin MAX	: 80Vdc ;
Iin MAX	: 80Adc;
protezioni	: in potenza SOAP , in corrente OCP e in temperatura OTP ;
protezione in W _{cost}	: di tensione minima UVP (3,3V);
visualizzazione tensione	: display digitale 3-1/2 risoluzione 100mV precisione +/-0,1%;
visualizzazione corrente	: display digitale 3-1/2 risoluzione 100mA precisione +/-0,1%;
visualizzazione potenza	: display digitale 3-1/2 risoluzione 1W precisione +/-1%;
tensione minima di lavoro	: 1,5V per 80A;
resistenza interna	: 100mOhm;
controllo esterno	: 0/+10V 10KHz max;
lettura remota di tensione	: 0/+10Vdc, 125mV/V
lettura remota di corrente	: 0/+10Vdc, 125mV/A
comando remoto isolato	: ON/OFF;
raffreddamento	: ad aria forzata;
alimentazione da rete	: 230Vac +/-10%, 50/60Hz, 15VA;

ARC srl